

Alles was Sie brauchen...



**miniDaT-WEB
e-Basic**

...um Datenerfassung und Diebstahlschutz kostengünstig zu realisieren...

- Klassische 3 Kanal Datenerfassung, 90 Tage Speicher
- Diebstahlschutz mit Ruhebereich, Geofence, Funktionsüberwachung
- Abschalten der Maschine jederzeit möglich
- Keine Vertragsbindung
- Datenübertragung ins OBSERWANDO - Portal (wenn GPRS-Netz verfügbar)
- Wasserdichtes Gehäuse
- Verdeckte Montage in der Maschine

... bekommen Sie mit diesem Datenerfassungsgerät

Von  **RÖSLER** in Deutschland entwickelt und gefertigt

Wirklich ganz einfach:

- für den Zugriff auf Ihre Maschine brauchen Sie nur einen Internetanschluß. Weltweit, sogar im Internetcafe an Ihrem Urlaubsort.
- Sie bezahlen per Jahresflatrate. Für den Einsatz in EU-Europa und der Schweiz. Dadurch gibt es keine finanziellen Überraschungen
- Sie bekommen wann immer Sie wollen Standort und Betriebsdaten Ihrer Maschinen.
- Installation verdeckt in der Maschine; die Antenne braucht freie Sicht zum Himmel.
- Das miniDaT-WEB-e-Basic ist für den Baustelleneinsatz uneingeschränkt sofort einsetzbar
- Sie können diese Daten selbstverständlich auch automatisch in Ihre eigene Software übernehmen (z.B. AFD von Haubold)
- Im Falle eines Diebstahlversuchs werden Sie sofort per SMS informiert!
- Sie haben keine Zeit zur Überwachung? Nutzen Sie unseren Wachdienst!

Geeignet für Baumaschinen, Arbeitsbühnen, LKW, PKW, Motorboote, Container, Generatoren, Kompressoren, Telehandler, Traktoren, Häksler.....

Noch ein paar technische Daten:

Anzahl der Eingänge: max. 3

Anzahl der Ausgänge: 1

Betriebsspannung: 12VDC - 30VDC, mit Vorschaltgerät bis 150VDC oder 230VAC

Stromaufnahme: 30mA / 24VDC (Überwachung aktiv, Zündung aus)

Schutzart: IP65

Temperaturbereich: +70°C / -20°C

Gehäuseabmessung: L*B*H (mm) = 120 * 120 * 30

Antennendurchmesser: 75 mm

Das miniDaT-WEB-e-Basic kann fast überall eingesetzt werden. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gern.

